

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



č. 0005 - DoP - 2023/03/01

1. Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu:

**Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu EPS 200**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku

**EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1**

3. Výrobcom predpokladané zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie:

**Tepelná ochrana budov - THIB**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:  
**R.G.-PLAST s.r.o., Areál PD č.319, 925 42 Trstice,**

5. Nevzťahuje sa

6.

**Systém 3**

7. Názov a identifikačné číslo NO:

- **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č. 1301, Brančekého 3, 949 01 Nitra**  
vykonal: **určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3**  
a vydal : **protokoly o skúške č.40-22-1081**
- **FIRES, s.r.o.,** Autorizovaná osoba MVRR SR CIS 01/1998, Osloboditeľov. 282, **059 35 Batizovce**  
vydal : **protokoly o skúške č. FIRES-RF-018-12-AUNS, FIRES-CR-049-12-AUPS**

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická norma		
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D$ 0,0329 W/(m·K)	EN 13 163:2012 +A1:2015	
	Hrúbka	$d_N$ (mm) T1		
	Tepelný odpor	$R_D$ (m <sup>2</sup> ·K/W)		
		$d_N$ (mm) T1		$R_D$ (m <sup>2</sup> ·K/W)
		10		0,30
		20		0,61
		30		0,91
		40		1,22
		50		1,52
		60		1,82
		70		2,13
		80		2,43
		90		2,74
		100		3,04
		110		3,34
		120		3,65
		130		3,95
		140		4,26
		150		4,56
	160	4,86		
	170	5,17		
	180	5,47		
	190	5,78		
	200	6,08		
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	E		
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť úplným ponorením	NPD		
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Tepelný odpor	$R_D$ (m <sup>2</sup> ·K/W)		
	Tepelná vodivosť	$\lambda_D$ 0,033 W/(m·K)		
	Trvanlivosť	DS(N)2		
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)200		
	Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	DLT(1)5		
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	NPD		
	Pevnosť pri ohybe	BS 250		
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením	NPD		
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením	NPD		
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu (homogénne výrobky)	NPD		
	Dynamická tuhosť	NPD		
Index prenosu krokového hluku	Hrúbka $d_L$	NPD		
	Stlačiteľnosť	NPD		
	Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami uvedenými v bode 8.  
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

**R.G. - PLAST s.r.o.**  
**925 42 TRSTICE 379**  
**tel. 031/7782049**  
**fax 36 245 585**  
**IČ DPH: SK2028194178**

Gabriel Nagy, konateľ

V Trsticiach dňa 01.03.2023

meno a funkcia

miesto a dátum vydania

Podpis